

K&FP



シャインメイト ダブルアクションポリッシングシステム

K&FP

大きな12mmオービット採用 ダブルアクションポリッシャー

熟練者でなくとも、満足のゆく仕上げ面が
失敗せずに得られるよう
12mmオービットのダブルアクション構造を
採用しました。

(シングル回転ポリッシャーでは、熟練した職人さんでも
時間のかかる数段階の作業が必要でした)。

- ・ワンステップ・ポリッシング作業
 - ・バフ目やギラつき(オーロラマーク)の発生なし
 - ・ポリッシング面の温度上昇の抑制
 - ・クリアの焼き付き・削りすぎ回避
 - ・高張力鋼板ボデーの変形防止
- など多くの優位点があります。

優れた動態バランスと人間工学に基づいたデザイン
ポリッシャーが暴れず、手に来る振動も抑えられている
ので、作業しやすく、握りやすいデザインとなっています。

ソフトスタートと定速度制御

スイッチオン時のショックをなくすために
初期回転数を抑えるとともに、負荷作業時に
必要とする回転とトルクを一定に保つために
モーター出力が最大限発揮できるように
してあります。縦型ポリッシャーと比べて
高出力のモーターが搭載されています。

速度調整ダイヤル

ポリッシング作業中に作業内容に
合わせて速度が変えられます。



ブレーキ兼用防塵スカート

スカートにはバフの温度上昇を抑える冷却窓が付い
ているとともに、無負荷回転時のバフへのストレス
を軽減するブレーキ機能が兼ね備えられています。

仕様

EX605 形

ベルクロパッド径	125mmφ
適正バフ径	130～150mmφ
オービット径	12mm
使用電源	単相交流 100 ボルト (V) 50/60 ヘルツ (Hz)
定格電流	5.2 アンペア (A)
消費電力	500 ワット (W)
無負荷回転数	2,500～5,500 回/分
	(ソフトスタート+定速度制御装置付き)
重量	2.2kg
コード	2芯キャブタイヤコード 5m
騒音音圧レベル	81.1dB
騒音パワーレベル	92.1dB
振動加速度	1.5m/s ² 以下
標準付属品	サイドハンドル、六角棒レンチ



パッドに多数の冷却用の穴が開いている
ので、ポリッシング面とバフの温度上昇
を抑えます。



ポリッシャーを裏返しに置いた時に、
ころがらず安定した状態に置けます。
パッドの交換も容易にできます。

