

多彩な塗装仕様に対応

塗料類

ウルトラサフ Fine Plus

生産性向上を追求した特化則対応の2液型ウレタンブラサフ。
フェザーエッジを容易に研ぎ出せるほか、粘性コントロールによりペーパー目やスアナへの充填性に優れており、研磨作業などが効率的にでき仕上がりも良好。ホワイト・ブラック・Mグレーの3色を新設定し、上塗りに合わせた明度調整システム「LSシステム」を充実させたことで、塗装回数・作業時間を低減できる。シンナー希釈率はスプレーフィラー仕様からノンサンディング仕様まで0～50%の範囲で調整可。カラーサフや内板カラーとしても使用できる。主剤：硬化剤＝100：20、研磨可能時間：20℃×1時間以上、60℃×15分以上、容量：主剤4kg、硬化剤0.8kg。



問い合わせ先

イサム塗料

◆滋賀県草津市笠山8-2-1
◆TEL 077-565-0210
◆FAX 077-565-0067

特化則、PRTR対応の溶接用錆防止剤

钣金用機材
脱着工具

溶接、その前に！

特化則、PRTRに対応した溶接用錆防止剤。

導電性が高いので、スポット溶接のみならずミグ溶接にも使用できる。特定化学物質などの有害成分を含まないため、作業者や環境にやさしい。スプレータイプとハケ塗りタイプ（希釈剤を用意）の2種類。容量：スプレータイプ300ml、ハケ塗りタイプ100ml。



問い合わせ先

イーネクスト

◆東京都中野区弥生町1-49-2
◆TEL 03-3373-5899
◆FAX 03-3373-5899

オーロラマークをはじめ微細な傷を除去

研磨
ポリッシュ

スーパーフィニッシュプラス P085J

日本市場用に粘度を下げ、油分を少なくした超微粒子コンパウンド。

独自の微細な研磨粒子配合で、4,000番程度の微細な研磨傷に対応。特に濃色車の白ボケや、オーロラマークの除去に威力を発揮し、深みのあるツヤが出せる。容量：1ℓ。



問い合わせ先

日興貿易

◆東京都品川区上大崎3-14-37
◆TEL 03-5420-6775
◆http://www.nikkotradeg.co.jp/

溶接条件の設定は板厚を選ぶだけ

钣金用機材
脱着工具

シンスター 200M パルス

板厚を設定するだけで最適な溶接条件が選択できる半自動溶接機。

パルス機能付きで、ホンダのサイドボデーパネル部の切り継ぎ作業に必要なプレージング溶接に対応。供給電力が不安定な状態に陥っても、安定した出力を維持する力率改善回路を採用。溶接品質を確保しやすくなっている。

電源：200V、最大使用電力：16A、ワイヤ格納サイズ：φ300mm（15kgまで）、サイズ：高さ825×幅480×奥行830mm、重量：45kg。



問い合わせ先

エムエスジャパンサービス

◆埼玉県川口市南鳩ヶ谷6-14-16
◆TEL 048-284-9000
◆http://www.ms-japan.co.jp/web/